

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
na wykonanie remontu drogi gminnej  
w miejscowości Wylewa, dz.nr 1059/1 w km 0+000-0+210

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8</b>		
	D.01.01.00	<b>Roboty pomiarowe</b>		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+210 L=0,21	km	0,21
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9</b>		
	D.04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
2	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+210, szer.3,5m F=210,0*3,5	m <sup>2</sup>	735,00
	D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
3	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm szer.3,5m w km 0+000-0+210 , F=(7,0+3,5)/2*4+206*3,4	m <sup>2</sup>	721,40
	<b>D.05.02.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>		
	D.05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+210 szer.3,05m F=(7,0+3,05)/2*4+206,0*3,05.	m <sup>2</sup>	648,40
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-0+210 szer.3,0m , F=(7,0+3,0)/2*4+206,0*3,0	m <sup>2</sup>	638,00
	<b>D.03.00.00</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-5</b>		
	D.03.06.01	<b>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>		
6	D.03.06.01 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-nadbudowa wykonana betonem Szt.=1,0	szt.	1,00
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>		
	D.06.03.02	<b>Scinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
7	D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+210, szer.0,25m , gr.śr.7cm F=210,0*0,25*2	m <sup>2</sup>	105,00

07.11.2018  
**PODINSPEKTOR**  
*Andrzej Chyż*